SERIE miniflam G6 G10 G18 (24 Volt DC)

Questa nuova serie di bruciatori, è caratterizzata dall'alimentazione elettrica a 24V DC ed è applicabile in impianti di lavaggio di cassonetti per la raccolta dei rifiuti o sulle spruzzatici per la cantieristica stradale.
Tali bruciatori sono derivati dalla serie per forni da pane e da questa serie riprendono le caratteristiche di robustezza meccanica, condizione indispensabile in queste applicazioni.
La componentistica del circuito a gasolio è la stessa dei bruciatori tradizionali e da questi mantiene inalterata la facilità di assistenza tecnica.
L'apparecchiatura di comando e controllo, il motore e le bobine delle elettrovalvole, sono stati sostituiti con modelli adatti all'alimentazione a 24 V DC.
Questi bruciatori vengono prodotti in tre modelli con funzionamento "tutto o niente" per un campo di potenza variabile da 29 a 209 kW.
Con questa serie di bruciatori CIB UNIGAS vuole rispondere sempre più concretamente alle esigenze delle nicchie di mercato proponendo prodotti su misura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo	Modello	Potenza kW		Alimentazione elettrica	Motore ventilatore
		min.	max.		kW
G6	G-.TN.x.IT.Y	29	70	24 V DC	0,11
G10	G-.TN.x.IT.Y	58	116	24 V DC	0,18
G18	G-.TN.x.IT.Y	105	209	24 V DC	0,18







Foratura caldaia consigliata



Flangia bruciatore

Tipo	Dimensioni imballo (mm)			
	l	p	h	kg
G6	360	300	560	18
G10	420	340	630	21
G18	420	340	630	21

Valori indicativi

Tipo	Modello	Dimensioni di ingombro (mm)																Flangia bruciatore (mm)			Foratura caldaia (mm)			
		AS	AL	AD	BS	BL	C	CL	D	E	F	G	II	L	T	Z	W	K	O		H	M	N	P
		min. ÷ max.													min.				min. max.					
G6	G-.TN.x.IT.Y	345	455	12	53÷67	53÷177	278÷292	278÷402	375	65	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	101	M8	156	112
G10	G-.TN.x.IT.Y	351	471	14	81	201	270	270	375	33	342	89	105	221	17	80	311	160	120	134	125	M8	187	132
G18	G-.TN.x.IT.Y	351	471	14	81	201	270	270	375	33	342	115	-	221	17	80	311	160	120	134	134	M8	187	132

Valori indicativi

REGOLAZIONE MECCANICA

Modello	Regolazione	G6		G10		G18	
		Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €	Codice	Prezzo €
G-.TN.S.IT.Y	TN	001052201		002054301		002054501	
G-.TN.L.IT.Y	TN	001052301		002054401		002054601	

Conformi alla:
- DIRETTIVA Bassa Tensione 2014/35/UE - DIRETTIVA Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE - DIRETTIVA Macchine 2006/42/CE