

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое	Двигатель вентилятора	Двигатель насоса	Сопротивления для мазутного топлива*
		мин.	макс.	питание	кВт	кВт	кВт
PN30	x-.TN.x.xx.A	163	349	230/400 V 3N AC	0,75	встроенный насос	2,4
PN30	x-.AB.x.xx.A	105	383	230/400 V 3N AC	0,75	встроенный насос	2,4
PN60	x-.AB.x.xx.A	145	698	230/400 V 3N AC	1,10	встроенный насос	4,5
PN60	x-.xx.x.xx.A	151	791	230/400 V 3N AC	1,10	встроенный насос	4,5
PN70	x-.xx.x.xx.A	291	1.047	230/400 V 3N AC	2,20	встроенный насос	8,0
PN81	x-.xx.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N AC	3,00	встроенный насос	12,0
PN81	x-.AB.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N AC	3,00	встроенный насос	12,0
PN81	x-.PR.x.xx.A	264	1.900	230/400 V 3N AC	3,00	1,1	12,0

* нефтяные горелки: см. страницу 171.




PN30 - PN60



Рекомендуемая амбразура котла | Фланец горелки

PN70 - PN81



Рекомендуемая амбразура котла | Фланец горелки

(•) PN60 PR – Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрофланца. Читать техническое примечание на странице 177.

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
PN30	1180	930	720	90
PN60	1210	1020	790	130
PN70/81	1580	1010	860	170

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																							
		AS	AL	AA	BS	BL	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O		P	T	W	Y	Z
																			мин.	макс.					
PN30	x-.xx.x.xx.A	670	860	-	150	340	-	520	-	720	270	450	121	151	190	400	M10	219	155	155	155	-	-	131	-
PN60	x-.AB.x.xx.A	864	1062	102	244	442	274	620	365	660	330	330	153	182	240	400	M10	269	190	190	190	92	520	162	120
PN60	x-.PR.x.xx.A	1051	1186	102	324	459	274	727	365	861	365	496	208	238•	240	344	M10	269	190	190	190	92	613	162	120
PN70	x-.AB.x.xx.A	1106	1256	138	407	557	373	699	376	871	360	511	220	250	300	475	M10	330	216	250	233	14	630	198	155
PN70	x-.PR.x.xx.A	1244	1394	138	407	557	373	837	376	871	360	511	220	250	300	475	M10	330	216	250	233	14	630	198	155
PN81	x-.AB.x.xx.A	1080	1230	138	340	490	373	699	376	903	392	511	234	264	300	376	M10	330	216	250	233	14	587	198	155
PN81	x-.PR.x.xx.A	1239	1389	138	340	490	373	837	376	903	392	511	234	264	300	376	M10	330	216	250	233	14	598	198	155

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

(•) Внимание: предлагаемая амбразура требует применения контрофланца. Читать техническое примечание на странице 177.