

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое	Двигатель вентилятора	Двигатель насоса	Сопротивления для мазутного топлива
		мин.	макс.	питание	кВт	кВт	кВт
PBY70	H-.xx.S.xx.VS.xx	160	880	230/400 V 3N AC	1,5	0,37	4,5
PBY72	H-.xx.S.xx.VS.xx	290	1.300	230/400 V 3N AC	2,2	0,37	4,5
PBY81	H-.xx.S.xx.VS.xx	670	2.000	230/400 V 3N AC	3,0	0,37	8,0
RBY93	H-.xx.S.xx.VS.xx	900	3.700	230/400 V 3N AC	7,5	0,55	18,0





Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
PBY70/72	1280	850	800	150
PBY81/RBY93	1730	1280	1020	330


ориентировочные параметры.

ГРУППА “НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ”, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ,
ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО


Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																									
		A	AA	AD	AH	AI	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	T	TT	UU	W	Y	Z
																				мин. макс.									
PBY70	H-.xx.x.xx.VS.xx	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион																									
PBY72	H-.xx.x.xx.VS.xx																										
PBY81	H-.xx.x.xx.VS.xx																										
RBY93	H-.xx.x.xx.VS.xx																										

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.


PBY70...VS PR-MD



PBY72...VS PR-MD



PBY81...VS PR-MD



RBY93...VS PR-MD

