

# SÉRIE miniflam tecnopan G6 G10 G18 - chef G5 G6

## BRÛLEURS POUR LES FOURS À PAIN ET LES FOURS DE CUISINE

FIOUL DOMESTIQUE

Cette série de brûleurs est destinée à être utilisée sur les fours à pain cyclo thermiques, rotatifs et semi-fixes.




Ils sont destinés aux cuisines collectives, aux grandes les hôtels, les restaurants.

Cette série de brûleurs a un double fond avec des double fond avec protection thermique contre la cuisine de la cuisine et un gueulard en acier résistant aux températures élevées.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Type                | Modèle       | Puissance kW |      | Alimentation électrique | Moteur ventilateur<br>kW |
|---------------------|--------------|--------------|------|-------------------------|--------------------------|
|                     |              | min.         | max. |                         |                          |
| <b>Tecnopan G6</b>  | G-.TN.x.xx.B | 29           | 70   | 230 V 1N ac             | 0,10                     |
| <b>Tecnopan G10</b> | G-.TN.x.xx.B | 58           | 116  | 230 V 1N ac             | 0,15                     |
| <b>Tecnopan G18</b> | G-.TN.x.xx.B | 105          | 209  | 230 V 1N ac             | 0,18                     |
| <b>Chef G5</b>      | G-.TN.S.xx.D | 29           | 35   | 230 V 1N ac             | 0,10                     |
| <b>Chef G6</b>      | G-.TN.S.xx.D | 29           | 70   | 230 V 1N ac             | 0,10                     |



Perçage de la chaudière  
recomandé

Bride de brûleur

| Type       | Dimensions de l'emballage (mm) |     |     |    |
|------------|--------------------------------|-----|-----|----|
|            | l                              | p   | h   | kg |
| <b>G6</b>  | 360                            | 300 | 560 | 15 |
| <b>G10</b> | 420                            | 340 | 630 | 18 |
| <b>G18</b> | 420                            | 340 | 630 | 18 |
| <b>G5</b>  | 360                            | 300 | 560 | 15 |
| <b>G6</b>  | 360                            | 300 | 560 | 15 |

Valeurs indicatives

| Type | Modèle       | Dimensions globales (mm) |     |    |       |        |         |         |     |     |     |     |    |    |     |     | Bride de brûleur (mm) |     |     | Perçage de la chaudière (mm) |     |     |  |
|------|--------------|--------------------------|-----|----|-------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|------------------------------|-----|-----|--|
|      |              | AS                       | AL  | AD | BS    | BL     | CS      | CL      | D   | G   | II  | L   | T  | Z  | W   | K   | O                     | H   | M   | N                            | P   |     |  |
|      |              | min. ÷ max.              |     |    |       |        |         |         |     |     |     |     |    |    |     |     | min. max.             |     |     |                              |     |     |  |
| G6   | G-.TN.x.xx.B | 345                      | 455 | 12 | 53÷67 | 53÷177 | 278÷292 | 278÷402 | 310 | 80  | -   | 187 | -  | 80 | 265 | 162 | 86                    | 138 | 101 | M8                           | 156 | 112 |  |
| G10  | G-.TN.x.xx.B | 351                      | 471 | 14 | 81    | 201    | 270     | 270     | 342 | 89  | 105 | 221 | 17 | 80 | 311 | 160 | 120                   | 134 | 125 | M8                           | 187 | 132 |  |
| G18  | G-.TN.x.xx.B | 351                      | 471 | 14 | 81    | 201    | 270     | 270     | 342 | 115 | -   | 221 | 17 | 80 | 311 | 160 | 120                   | 134 | 134 | M8                           | 187 | 132 |  |
| G5   | G-.TN.x.xx.D | 310                      | -   | 12 | 0÷33  | -      | 278÷310 | -       | 310 | 80  | -   | 187 | -  | 80 | 265 | 162 | 86                    | 138 | 98  | M8                           | 156 | 112 |  |
| G6   | G-.TN.x.xx.D | 310                      | -   | 12 | 0÷33  | -      | 278÷310 | -       | 310 | 80  | -   | 187 | -  | 80 | 265 | 162 | 86                    | 138 | 98  | M8                           | 156 | 112 |  |

Valeurs indicatives

## RÉGLAGE MÉCANIQUE

| Modèle       | Réglage | G5        |        | G6        |        | G10       |        | G18       |        |
|--------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|              |         | Code      | Prix € | Code      | Prix € | Code      | Prix € | Code      | Prix € |
| G-.TN.S.xx.D | TN      | 001050701 |        | 001050801 |        | -         |        | -         |        |
| G-.TN.S.xx.B | TN      | -         |        | 001050501 |        | 002050901 |        | 002051101 |        |
| G-.TN.L.xx.B | TN      | -         |        | 001050601 |        | 002051001 |        | 002051201 |        |

En conformité avec :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive 2006/42/CE relative aux machines

