

# TIPO TP TP120A ... TP3000

GAS











| Tipo | Potenza minima di modulazione kW | Potenza minima di applicazione kW | Potenza massima kW |
|---|---|---|---|
| **TP120A** | 300 | 840 | 1.200 |
| **TP165A** | 320 | 1.154 | 1.650 |
| **TP205A** | 340 | 1.433 | 2.050 |
| **TP90A** | 320 | 1.610 | 2.300 |
| **TP91A** | 480 | 1.869 | 2.670 |
| **TP92A** | 480 | 2.135 | 3.050 |
| **TP93A** | 550 | 2.870 | 4.100 |
| **TP512A** | 600 | 3.150 | 4.500 |
| **TP515A** | 770 | 3.640 | 5.200 |
| **TP520A** | 1.000 | 4.480 | 6.400 |
| **TP525A** | 2.000 | 6.825 | 9.750 |
| **TP1030** | 2.500 | 9.310 | 13.300 |
| **TP1050** | 3.500 | 10.850 | 15.500 |
| **TP1080** | 3.500 | 13.300 | 19.000 |
| **TP2000** | 3.600 | 15.400 | 22.000 |
| **TP2500** | 4.500 | 18.400 | 27.000 |
| **TP3000** | 5.500 | 27.300 | 39.000 |


## CARATTERISTICHE TECNICHE

| Tipo | Modello | Potenza kW | | Alimentazione elettrica monofase ausiliari | Alimentazione elettrica trifase motore | Attacchi gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | | | Rp |
| **TP120A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 300 | 1.200 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 1"¼ - 1"½ - 2" - DN65 - DN80 |
| **TP165A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 320 | 1.650 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 1"¼ - 1"½ - 2" - DN65 - DN80 |
| **TP205A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 340 | 2.050 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 1"¼ - 1"½ - 2" - DN65 - DN80 |
| **TP90A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 320 | 2.300 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP91A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480 | 2.670 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP92A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480 | 3.050 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP93A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 550 | 4.100 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP512A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 600 | 4.500 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP515A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 770 | 5.200 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP520A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 1.000 | 6.400 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP525A** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.000 | 9.750 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN65 - DN80 - DN100 |
| **TP1030** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.500 | 13.300 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN80 - DN100 - DN125 |
| **TP1050** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500 | 15.500 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN100 - DN125 |
| **TP1080** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500 | 19.000 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN100 - DN125 |
| **TP2000** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.600 | 22.000 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN125 - DN150 |
| **TP2500** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 4.500 | 27.000 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN125 - DN150 |
| **TP3000** | M-.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 5.500 | 39.000 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN125 - DN150 - DN200 |


**TP120A PR-MD**




**TP165A PR-MD**





**TP205A PR-MD**




# TP120A ... TP3000 TIPO TP


**TP90A PR-MD**





**TP91A PR-MD**





**TP92A PR-MD**





**TP93A PR-MD**





**TP512A PR-MD**





**TP515A PR-MD**





**TP520A PR-MD**





**TP525A PR-MD**




**TP1030 PR-MD**





**TP1050 PR-MD**





**TP1080 PR-MD**





**TP2000 PR-MD**




**TP2500 PR-MD**




**TP3000 PR-MD**




**TP3000 PR-MD with pneumatic valves**

