



# TYPE KTP KTP90 ... KTP3000

**Avec une viscosité jusqu'à 400 cSt à 50°C (50°E à 50°C) - À PULVÉRISATION MÉCANIQUE**







| Type | Puissance minimale de modulation kW | Puissance minimum de l'application kW | Puissance maximale kW |
|---|---|---|---|
| **KTP90** | 320 | 1.610 | 2.300 |
| **KTP91** | 480 | 1.869 | 2.670 |
| **KTP92** | 480 | 2.135 | 3.050 |
| **KTP93** | 550 | 2.870 | 4.100 |
| **KTP512** | 600 | 3.150 | 4.500 |
| **KTP515** | 770 | 3.640 | 5.200 |
| **KTP520** | 1.000 | 4.480 | 6.400 |
| **KTP525** | 2.000 | 6.825 | 9.750 |
| **KTP1030** | 2.500 | 9.310 | 13.300 |
| **KTP1050** | 3.500 | 10.850 | 15.500 |
| **KTP1080** | 3.500 | 13.300 | 19.000 |
| **KTP2000** | 3.600 | 15.400 | 22.000 |
| **KTP2500** | 4.500 | 18.400 | 27.000 |
| **KTP3000** | 5.500 | 27.300 | 39.000 |


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Type | Modèle | Puissance kW | | Moteur pompe | Résistance fioul lourde | Alimentation électrique monophase auxiliaires | Alimentation électrique triphasé moteur | Raccordements gaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | kW | kW | | | Rp |
| **KTP90** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 320 | 2.300 | 1,1 | 12 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP91** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480 | 2.670 | 1,1 | 18 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP92** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 480 | 3.050 | 1,1 | 18 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP93** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 550 | 4.100 | 1,1 | 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP512** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 600 | 4.500 | 1,5 | 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP515** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 770 | 5.200 | 1,5 | 12 + 18 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP520** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 1.000 | 6.400 | 2,2 | 18 + 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | 2" - DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP525** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.000 | 9.750 | 4,0 | 24 + 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN65 - DN80 - DN100 |
| **KTP1030** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 2.500 | 13.300 | 5,5 | 24 + 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN80 - DN100 - DN125 |
| **KTP1050** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500 | 15.500 | 5,5 | 24 + 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN100 - DN125 |
| **KTP1080** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.500 | 19.000 | 5,5 | 24 + 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN100 - DN125 |
| **KTP2000** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 3.600 | 22.000 | 5,5 | SUR DEMANDE | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN125 - DN150 |
| **KTP2500** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 4.500 | 27.000 | 5,5/7,5 | SUR DEMANDE | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN125 - DN150 |
| **KTP3000** | MD.xx.S.xx.x.x.xxx.xx | 5.500 | 39.000 | 5,5/7,5 | SUR DEMANDE | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz | DN125 - DN150 - DN200 |


# TYPE KTP KTP90 ... KTP3000

## Avec une viscosité jusqu'à 400 cSt à 50°C (50°E à 50°C) - À PULVÉRISATION MÉCANIQUE


### KTP90 PR-MD





### KTP91 PR-MD





### KTP92 PR-MD





### KTP93 PR-MD





### KTP512 PR-MD





### KTP515 PR-MD




### KTP520 PR-MD





### KTP525 PR-MD




# KTP90 ... KTP3000 TYPE KTP


**KTP1030 PR-MD**





**KTP1050 PR-MD**





**KTP1080 PR-MD**





**KTP2000 PR-MD**




**KTP2500 PR-MD**




**KTP3000 PR-MD**




**KTP3000 PR-MD avec vannes pneumatiques**

