


KTPBY90 KTPBY91 KTPBY92 KTPBY93 KTPBY TYPE

DIMENSIONS GLOBALES







Perçage de la chaudière recommandé



Bride d'entrée d'air



Contre-bride



Bride de brûleur

Type	DN	Dimensiones globales (mm)																											
		A	AA	AD	B	C	CC	D	E	F	G	H	J	JJ	K	KK	L	M	N	O	OO	Q	R	S	TT	U	V	W	Y	Z
KTPBY90	50	1618	454	28	552	1066	305	1349	859	490	365	405	449	175	360	510	685	M12	424	300	610	522	148	374	524	624	216	870	198	185
KTPBY90	65	1618	454	28	552	1066	305	1543	1053	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	632	148	484	524	846	292	870	198	185
KTPBY90	80	1618	454	28	552	1066	305	1574	1084	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	683	148	535	524	875	313	870	198	185
KTPBY90	100	1618	454	28	552	1066	305	1657	1167	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	790	148	642	524	942	353	870	198	185
KTPBY91	50	1618	454	28	552	1066	305	1349	859	490	365	405	449	175	360	510	685	M12	424	300	610	522	148	374	524	624	216	870	228	185
KTPBY91	65	1618	454	28	552	1066	305	1543	1053	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	632	148	484	524	846	292	870	228	185
KTPBY91	80	1618	454	28	552	1066	305	1574	1084	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	683	148	535	524	875	313	870	228	185
KTPBY91	100	1618	454	28	552	1066	305	1657	1167	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	790	148	642	524	942	353	870	228	185
KTPBY92	50	1618	454	28	552	1066	305	1349	859	490	365	405	449	175	360	510	685	M12	424	300	610	522	148	374	524	624	216	870	228	185
KTPBY92	65	1618	454	28	552	1066	305	1543	1053	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	632	148	484	524	846	292	870	228	185
KTPBY92	80	1618	454	28	552	1066	305	1574	1084	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	683	148	535	524	875	313	870	228	185
KTPBY92	100	1618	454	28	552	1066	305	1657	1167	490	365	405	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	790	148	642	524	942	353	870	228	185
KTPBY93	50	1580	454	28	514	1066	305	1349	859	490	410	460	449	175	360	510	685	M12	424	300	610	522	148	374	524	624	216	870	228	185
KTPBY93	65	1580	454	28	514	1066	305	1543	1053	490	410	460	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	632	148	484	524	846	292	870	228	185
KTPBY93	80	1580	454	28	514	1066	305	1574	1084	490	410	460	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	683	148	535	524	875	313	870	228	185
KTPBY93	100	1580	454	28	514	1066	305	1657	1167	490	410	460	447	175	360	510	685	M12	424	300	610	790	148	642	524	942	353	870	228	185