


DIMENSIONI DI INGOMBRO







Foratura caldaia consigliata



Flangia ingresso aria



Controflangia



Flangia bruciatore

Tipo	DN	Dimensioni di ingombro (mm)																													
		A	AA	AD	B	C	CC	D	E	F	G	H	J	JJ	K	KK	L	M	N	O	OO	P	Q	R	S	TT	U	V	W	Y	Z
KTPBY512	50	1648	536	25	593	1055	314	1308	946	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	765	160	605	524	843	216	977	319	270
KTPBY512	65	1648	536	25	593	1055	314	1331	969	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	644	160	484	524	843	292	977	319	270
KTPBY512	80	1648	536	25	593	1055	314	1364	1002	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	695	160	535	524	875	313	977	319	270
KTPBY512	100	1648	536	25	593	1055	314	1444	1082	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	802	160	642	524	942	353	977	319	270
KTPBY515	50	1627	536	25	572	1055	314	1308	946	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	765	160	605	524	843	216	977	319	270
KTPBY515	65	1627	536	25	572	1055	314	1331	969	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	644	160	484	524	843	292	977	319	270
KTPBY515	80	1627	536	25	572	1055	314	1364	1002	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	695	160	535	524	875	313	977	319	270
KTPBY515	100	1627	536	25	572	1055	314	1444	1082	362	500	550	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	802	160	642	524	942	353	977	319	270
KTPBY520	50	1618	536	25	552	1055	314	1308	946	362	365	405	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	765	160	605	524	843	216	977	335	270
KTPBY520	65	1618	536	25	552	1055	314	1331	969	362	365	405	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	644	160	484	524	843	292	977	335	270
KTPBY520	80	1618	536	25	552	1055	314	1364	1002	362	365	405	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	695	160	535	524	875	313	977	335	270
KTPBY520	100	1618	536	25	552	1055	314	1444	1082	362	365	405	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	802	160	642	524	942	353	977	335	270
KTPBY525	65	1580	536	25	514	1055	314	1331	969	362	410	460	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	644	160	484	524	843	292	977	328	270
KTPBY525	80	1580	536	25	514	1055	314	1364	1002	362	410	460	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	695	160	535	524	875	313	977	328	270
KTPBY525	100	1580	536	25	514	1055	314	1444	1082	362	410	460	494	175	460	532	707	M14	552	390	686	390	802	160	642	524	942	353	977	328	270