


TECHNICAL DETAILS


Type	Model	Output kW		Auxiliary electrical power supply	Motor electrical power supply	Fan motor	Pump motor	Noise level
		min.	max.			kW	kW	dBA
RG1030	G-.xx.x.xx.A	2.550	10.600	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	22	4	85,6
RG1040	G-.xx.x.xx.A	2.550	13.000	230 V 1N AC 50 Hz	400 V 3 AC 50 Hz	30	5,5	85,6







Suggested boiler drilling



Burner flange

Type	Packaging dimensions (mm)			
	l	p	h	kg
RG1030/1040	2270	1720	1320	700

Approximate values

Type	Model	Overall dimensions (mm)																												
		A (AS)	A (AL)	AA	AB	AC	AD	AE	B (BS)	B (BL)	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	RR	SS	UU	W	Y	Z
RG1030	G-.xx.x.xx.A	1914	2108	377	1452	651	25	585	350	544	657	1564	680	1502	680	822	422	472	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	379	330
RG1040	G-.xx.x.xx.A	1925	2119	377	1452	651	25	585	350	544	657	1575	680	1502	680	822	671	731•	660	816	M16	651	460	460	265	80	142	1146	404	330

Approximate values

- Install a counter-flange between the burner and the boiler or in alternative, drill the H hole smaller but higher than the Y point and assemble the combustion head inside the boiler.