# SERIE miniflam N18

## PULVERIZACIÓN MECÁNICA
## Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)



El quemador en su versión estándar es apto para el consumo de fuel con viscosidad máxima de 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C).
La sección de precalentamiento del combustible está conformada por un pequeño depósito provisto de resistencia eléctrica y un sistema de termostatos calibrados adecuadamente que permite regular la temperatura del combustible para optimizar las prestaciones de la línea de alimentación. La protección de los componentes interiores es de fácil extracción por lo que se agilizan las intervenciones en caso de mantenimiento.
Las conexiones a la línea eléctrica y a los reguladores de temperatura son rápidas y seguras gracias a un conector eléctrico muy práctico. Se suministran bajo demanda los componentes necesarios para realizar el circuito de alimentación en base a las disposiciones de la normativa UNI 9248.



# N18 SERIE miniflam

**PULVERIZACIÓN MECÁNICA**
**Con viscosidad hasta 400 cSt a 50°C (50°E a 50°C)**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Tipo | Modelo | Potencia kW | | Alimentación | Motor ventilator | Resistencias fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min. | max. | eléctrica | kW | kW |
| **N18** | N-.TN.S.xx.A | 105 | 209 | 230/400 V 3N ac | 0,55 | 1,5 |










*Brida del quemador*




*Taladrado caldera aconsejado*

| Tipo | Modelo | Dimensiones totales (mm) | | | | | | | Taladrado caldera (mm) | | | | Brida del quemador (mm) | | | Dimensiones de embalaje (mm) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A | B | C | D | E | G | L | H | M | N | P | K | O | | l | p | h | kg |
| | | | | | | | | | | | | | | min. | max. | | | | |
| **N18** | N-.TN.S.xx.A | 400 | 69÷201 | 600 | 480 | 300 | 126 | 270 | 133 | M8 | 171 | 121 | 160 | 103 | 130 | 800 | 750 | 560 | 59 |

Valores indicativos

## REGULACIÓN MECÁNICA

| Modelo | Regulación | N18 Código | N18 Precio € |
|---|---|---|---|
| FUEL 50 cSt a 50°C (7°E - 50°C) | | | |
| **N-.TN.S.xx.A** | TN | 002060201 | |

**Conformes a la:**
- **DIRECTIVA Baja Tensión 2014/35/UE**
- **DIRECTIVA de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE**
- **DIRECTIVA Maquinaria 2006/42/CE**
- **Requisitos UNI7824**