

Серия miniflam

G6 G10 G18 (24В DC)

ДИЗЕЛЬНЫЕ

Эта серия горелок характеризуется электрическим питанием в 24 В постоянного тока; они предназначены для многочисленных типов применения, при которых требуется, в зависимости от плохих климатических или технических условий, перенос теплогенератора на другое место. Горелки изготовлены на базе серийных горелок для хлебопекарных печей и, в связи с этим, имеют повышенную механическую прочность – непереносное условие для такого рода приложений.

В контуре дизельного топлива используются компоненты традиционных горелок, для которых характерна простота их обслуживания. Электронный блок контроля пламени, двигатель и катушки электроклапанов были заменены моделями, соответствующими питанию в 24 В постоянного тока. Они выпускаются в трех модификациях, в одноступенчатом исполнении с варьируемым диапазоном мощности от 29 до 209 кВт.




Этой серией горелок фирма CIB UNIGAS отвечает конкретно требованию определенной нише рынка, предлагая изделия «на заказ».




Тип	Мощность кВт
G18	(от 105 до 209 кВт)
G10	(от 58 до 116 кВт)
G6	(от 29 до 70 кВт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт
		мин.	макс.		
G6	G-.TN.x.xx.Y	29	70	24 В DC	0,11
G10	G-.TN.x.xx.Y	58	116	24 В DC	0,18
G18	G-.TN.x.xx.Y	105	209	24 В DC	0,18



Рекомендуемая
амбразура котла



Фланец горелки

Тип	Размеры упаковки (мм)			
	l	p	h	кг
G6	360	300	560	18
G10	420	340	630	21
G18	420	340	630	21

ориентировочные параметры.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																	Фланец горелки (мм)			Амбразура котла (мм)			
		AS	AL	AD	BS	BL	CS	CL	D	E	F	G	II	L	T	Z	W	K	O	H	P	M	N		
																			MIN. ÷ MAX.					MIN. MAX.	
G6	G-.TN.x.xx.Y	345	455	12	53÷67	53÷177	278÷292	278÷402	375	65	310	Ø80	-	187	-	80	265	162	86	138	Ø101	112	M8	156	
G10	G-.TN.x.xx.Y	351	471	14	81	201	270	270	375	33	342	Ø89	Ø105	221	17	80	311	160	120	134	Ø125	132	M8	187	
G18	G-.TN.x.xx.Y	351	471	14	81	201	270	270	375	33	342	Ø115	-	221	17	80	311	160	120	134	Ø134	132	M8	187	

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.