

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	Модель	Мощность кВт мин.	Мощность кВт макс.	Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт	Присоединительные размеры по газу
KPBY70	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	160	880	230/400 V 3N AC	1,5	0,37	4,5	2” - DN65
KPBY72	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	291	1.530	230/400 V 3N AC	2,2	0,37	4,5	2” - DN65 - 80
KPBY73	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	320	2.050	230/400 V 3N AC	3,0	0,37	8,0	2” - DN65 - 80

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 150-152.





Рекомендуемая амбразура котла



Фланец горелки

ГРУППА “НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ”, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ, ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО.


Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)																																		
		DN	A	AA	AB	AC	AD	AE	AN	B	BB	C	CC	D	DD	E	EE	F	FF	G	GG	H	HH	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	U	V	W	Z
KPBY70	MH.xx.x.xx.VS.1.50	50	1384	358	155	266	16	450	386	195	314	1189	513	1360	180	895	458	465	225	266	225	306	153	202	500	344	12	450	450	704	366	338	720	-	636	120
KPBY70	MH.xx.x.xx.VS.1.65	65	1384	358	155	266	16	450	386	195	314	1189	513	1360	180	895	458	465	225	266	225	306	153	268	500	344	12	450	450	803	366	437	720	290	636	120
KPBY72	MH.xx.x.xx.VS.1.50	50	1532	390	403	161	20	913	517	312	373	1220	525	1411	334	895	390	516	255	379	255	442	221	221	550	374	12	510	510	724	386	338	720	-	792	150
KPBY72	MH.xx.x.xx.VS.1.65	65	1532	390	403	161	20	913	517	312	373	1220	525	1400	334	884	390	516	255	379	255	442	221	456	550	374	12	510	510	869	386	483	678	290	792	150
KPBY72	MH.xx.x.xx.VS.1.80	80	1532	390	403	161	20	913	517	312	373	1220	525	1435	334	919	390	516	255	379	255	442	221	456	550	374	12	510	510	921	386	535	710	319	792	150
KPBY73	MH.xx.x.xx.VS.1.50	50	1524	390	403	161	20	913	517	304	373	1220	525	1411	518	895	387	516	255	386	255	442	221	221	550	374	12	510	510	724	386	338	720	-	774	150
KPBY73	MH.xx.x.xx.VS.1.65	65	1524	390	403	161	20	913	517	304	373	1220	525	1400	518	884	387	516	255	386	255	442	221	456	550	374	12	510	510	869	386	483	678	290	774	150
KPBY73	MH.xx.x.xx.VS.1.80	80	1524	390	403	161	20	913	517	304	373	1220	525	1435	518	919	387	516	255	386	255	442	221	456	550	374	12	510	510	921	386	535	710	319	774	150


все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип	Модель	Мощность кВт		Электрическое питание	Двигатель вентилятора	Двигатель насоса	Сопротивления для мазутного топлива	Присоединительные размеры по газу
		мин.	макс.		кВт	кВт	кВт	
KRBY91	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	480	2.670	230/400 V 3N AC	4,0	0,37	8	2" - DN65 - 80 - 100
KRBY92	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	480	3.050	230/400 V 3N AC	5,5	0,55	12	2" - DN65 - 80 - 100
KRBY93	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	550	4.100	230/400 V 3N AC	7,5	0,55	18	2" - DN65 - 80 - 100

Конфигурацию газовых рамп Вы найдете на стр. 150-152.





Рекомендуемая амбразура котла



Фланец горелки

ГРУППА "НАСОС - ДВИГАТЕЛЬ", ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ, ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО.

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм)
		DN A AA AD AN AP B BB C CC D E F FF G GG H HH J K L LL M MM NN O P Q R S U V W Z
KRBY91	MH.xx.x.xx.VS.1.xx	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион
KRBY92	MH.xx.x.xx.VS.1.xx	
KRBY93	MH.xx.S.xx.VS.1.xxx	

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.