Серия **novanta**...VS
Серия **cinquecento**...VS
Серия **mille**...VS

ГОРЕЛКИ МАЗУТНЫЕ, КОРОТКОПЛАМЕННЫЕ, С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ

Широкая гамма горелок, которые Cib Unigas предлагает, была разработана для отличной работы с самыми различными типами газового и жидкого топлива. В данном случае, большой опыт, накопленный за 40 лет присутствия на рынке, позволил создать определенные серии горелок для работы не только на классических видах топлива, таких как природный и сжиженный газ, дизтопливо или мазут, но также и на арктическом дизтопливе, газовом конденсате, попутном газе, печном топливе, сырой нефти, густом мазуте (M100 и выше) и на многих других видах топлива.
В 90-е годы, с целого ряда многообещающих мировых рынков начали поступать многочисленные запросы на горелочные устройства с возможностью использования на них очень тяжелых мазутов, со сложными составами. Горелки с пневматическим распылением топлива фирмы Cib Unigas "родились" в наших лабораториях в ответ на эти запросы. При вневматическом распылении топлива с помощью сжатого воздуха или пара имеется возможность сжигания топлива с вязкостью свыше 1.500 сСт при 50 °C. Эта серия горелок выпускается также в комбинированном исполнении, в котором основным видом топлива является природный газ, а резервным – тяжелое мазутное топливо.
Горелки серии VS не являются просто горелками, образующими короткое пламя. В отличие от других горелочных устройств, имеющихся на сегодняшний день на рынке, указанные горелки были разработаны с четырьмя головами сгорания с целью получения, в конечном счете, более "мягкого", плавного пламени, благодаря чему тепловая энергия, содержащаяся в самом пламени, лучше распределяется по всей камере сгорания. Эта характристика позволяет применять их на котлах с очень короткими камерами сгорания.



PBY70 PBY72 PBY81
RBY93...VS

Стр. 87

RBY515 RBY525...VS

Стр. 88

RBY1040...VS

Стр. 89



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Модель	Мощность кВт мин.	Мощность кВт макс.	Электрическое питание	Двигатель вентилятора кВт	Двигатель насоса кВт	Сопротивления для мазутного топлива кВт
PBY70	H-.xx.S.xx.VS.xx	160	880	230/400 V 3N AC	1,5	0,37	4,5
PBY72	H-.xx.S.xx.VS.xx	290	1.300	230/400 V 3N AC	2,2	0,37	4,5
PBY81	H-.xx.S.xx.VS.xx	670	2.000	230/400 V 3N AC	3,0	0,37	8,0
RBY93	H-.xx.S.xx.VS.xx	900	3.700	230/400 V 3N AC	7,5	0,55	18,0





Тип	Размеры упаковки (мм) l	p	h	кг
PBY70/72	1280	850	800	150
PBY81/RBY93	1730	1280	1020	330

ориентировочные параметры.

ГРУППА “НАСОС – ДВИГАТЕЛЬ”, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ, ДЛЯ КОНТУРА ПОДАЧИ ТОПЛИВА, ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО

Тип	Модель	Габаритные размеры (мм) A	AA	AD	AH	AI	B	BB	C	CC	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O мин.	O макс.	P	RR	SS	T	TT	UU	W	Y	Z
PBY70	H-.xx.x.xx.VS.xx	технические характеристики специальных горелок можно запросить в техотделе нашего филиала, курирующего ваш регион																												
PBY72	H-.xx.x.xx.VS.xx																													
PBY81	H-.xx.x.xx.VS.xx																													
RBY93	H-.xx.x.xx.VS.xx																													

все размеры, указанные в настоящем каталоге, являются ориентировочными и могут подвергаться изменениям без предварительного предупреждения.

PBY70...VS PR-MD



PBY72...VS PR-MD



PBY81...VS PR-MD



RBY93...VS PR-MD