SÉRIE miniflam tecnopan G6 G10 G18 - chef G5 G6


BRÛLEURS POUR LES FOURS À PAIN ET LES FOURS DE CUISINE


Cette série de brûleurs est destinée à être utilisée sur les fours à pain cyclo thermiques, rotatifs et semi-fixes.
Ils sont destinés aux cuisines collectives, aux grandes les hôtels, les restaurants.
Cette série de brûleurs a un double fond avec des double fond avec protection thermique contre la cuisine de la cuisine et un gueulard en acier résistant aux températures élevées.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique	Moteur ventilateur
		min.	max.		kW
Tecnopan G6	G-.TN.x.xx.B	29	70	230 V 1N ac	0,10
Tecnopan G10	G-.TN.x.xx.B	58	116	230 V 1N ac	0,15
Tecnopan G18	G-.TN.x.xx.B	105	209	230 V 1N ac	0,18
Chef G5	G-.TN.S.xx.D	29	35	230 V 1N ac	0,10
Chef G6	G-.TN.S.xx.D	29	70	230 V 1N ac	0,10







Perçage de la chaudière recomandé



Bride de brûleur

Type	Dimensions de l'emballage (mm)			
	l	p	h	kg
G6	360	300	560	15
G10	420	340	630	18
G18	420	340	630	18
G5	360	300	560	15
G6	360	300	560	15

Valeurs indicatives

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)													Bride de brûleur (mm)			Perçage de la chaudière (mm)			
		AS	AL	AD	BS	BL	CS	CL	D	G	II	L	T	Z	W	K	O		H	M	N	P
		min. ÷ max.										min.					min.	max.				
G6	G-.TN.x.xx.B	345	455	12	53÷67	53÷177	278÷292	278÷402	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	101	M8	156	112
G10	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81	201	270	270	342	89	105	221	17	80	311	160	120	134	125	M8	187	132
G18	G-.TN.x.xx.B	351	471	14	81	201	270	270	342	115	-	221	17	80	311	160	120	134	134	M8	187	132
G5	G-.TN.x.xx.D	310	-	12	0÷33	-	278÷310	-	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	98	M8	156	112
G6	G-.TN.x.xx.D	310	-	12	0÷33	-	278÷310	-	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	98	M8	156	112

Valeurs indicatives

tecnopan G6 G10 G18 - chef G5 G6 SÉRIE miniflam

BRÛLEURS POUR LES FOURS À PAIN ET LES FOURS DE CUISINE

RÉGLAGE MÉCANIQUE

Modèle	Réglage	G5		G6		G10		G18	
		Code	Prix €	Code	Prix €	Code	Prix €	Code	Prix €
G-.TN.S.xx.D	TN	001050701		001050801		-		-	
G-.TN.S.xx.B	TN	-		001050501		002050901		002051101	
G-.TN.L.xx.B	TN	-		001050601		002051001		002051201	

En conformité avec :
- **Directive basse tension 2014/35/UE**
- **Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE**
- **Directive 2006/42/CE relative aux machines**

