

Cette nouvelle série de brûleurs est caractérisée par Alimentation électrique de 24V DC et peut être utilisé dans les systèmes de lavage les systèmes de lavage de poubelles pour la collecte des déchets ou sur les pulvérisateurs pour la construction de routes.
Ces brûleurs sont dérivés de la série pour les fours à pain et de cette série, ils prennent les caractéristiques la résistance mécanique, condition indispensable dans ces condition indispensable dans ces demandes.
Les équipements de commande et de contrôle, le moteur et le les bobines d'électrovannes, ont été remplacées par des modèles convient pour une alimentation en 24 V DC.
Ces brûleurs sont produits en trois modèles avec fonctionnement pour une gamme de puissance variable de 29 à 209 kW.
Avec cette série de brûleurs, CIB UNIGAS veut répondre de plus en plus concrètement à la les besoins des marchés de niche en proposant des produits sur mesure.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation électrique	Moteur ventilateur
		min.	max.		kW
G6	G-.TN.x.xx.Y	29	70	24 V DC	0,11
G10	G-.TN.x.xx.Y	58	116	24 V DC	0,18
G18	G-.TN.x.xx.Y	105	209	24 V DC	0,18







Perçage de la chaudière recomandé



Bride de brûleur

Type	Dimensions de l'emballage (mm)			
	l	p	h	kg
G6	360	300	560	18
G10	420	340	630	21
G18	420	340	630	21

Valeurs indicatives

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)																Bride de brûleur (mm)			Perçage de la chaudière (mm)			
		AS	AL	AD	BS	BL	C	CL	D	E	F	G	II	L	T	Z	W	K	O		H	M	N	P
		min. ÷ max.													min.				min. max.					
G6	G-.TN.x.xx.Y	345	455	12	53÷67	53÷177	278÷292	278÷402	375	65	310	80	-	187	-	80	265	162	86	138	101	M8	156	112
G10	G-.TN.x.xx.Y	351	471	14	81	201	270	270	375	33	342	89	105	221	17	80	311	160	120	134	125	M8	187	132
G18	G-.TN.x.xx.Y	351	471	14	81	201	270	270	375	33	342	115	-	221	17	80	311	160	120	134	134	M8	187	132

Valeurs indicatives

RÉGLAGE MÉCANIQUE

Modèle	Réglage	G6		G10		G18	
		Code	Prix €	Code	Prix €	Code	Prix €
G-.TN.S.xx.Y	TN	001052201		002054301		002054501	
G-.TN.L.xx.Y	TN	001052301		002054401		002054601	

En conformité avec :
- Directive basse tension 2014/35/UE - Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE - Directive 2006/42/CE relative aux machines