

N18 SÉRIE miniflam


À PULVÉRISATION MÉCANIQUE
Avec une viscosité jusqu'à 50 cSt à 50°C (7°E à 50°C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation	Moteur ventilateur	Résistance fioul lourde
		min.	max.	électrique	kW	kW
N18	N-.TN.S.xx.A	105	209	230/400 V 3N ac	0,55	1,5







Bride de brûleur



Perçage de la chaudière recomandé

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)							Perçage de la chaudière (mm)				Bride de brûleur (mm)			Dimensions de l'emballage (mm)			
		A	B	C	D	E	G	L	H	M	N	P	K	O		l	p	h	kg
														min.	max.				
N18	N-.TN.S.xx.A	400	69÷201	600	480	300	126	270	133	M8	171	121	160	103	130	800	750	560	59

Valeurs indicatives

RÉGLAGE MÉCANIQUE

Modèle	Réglage	N18 Code	N18 Prix €
FIOUL LOURDE 50 cSt à 50°C (7°E à 50°C)			
N-.TN.S.xx.A	TN	002060201	

En conformité avec :
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directive 2006/42/CE relative aux machines