


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Type	Modèle	Puissance kW		Alimentation	Moteur ventilateur	Moteur pompe	Raccordements gaz
		min.	max.	électrique	kW	kW	
HS5	MG.TN.x.xx.A.0.15	35	70	230 V 1N ac	0,10	0,1	½"
HS10	MG.TN.x.xx.A.0.20	65	140	230 V 1N ac	0,15	0,1	¾"
HS18	MG.TN.x.xx.A.0.25	80	200	230 V 1N ac	0,15	0,1	1"







Bride de brûleur



Perçage de la chaudière recomandé

Type	Dimensions de l'emballage (mm)			
	l	p	h	kg
HS5	580	580	360	23
HS10	510	350	730	30
HS15	510	350	730	31

Valeurs indicatives

Type	Modèle	Dimensions globales (mm)								Perçage de la chaudière (mm)					Bride de brûleur (mm)		
		A	B	BL	C	CL	D	G	L	H	M	N	P		K	O	
													min.	max.		min.	max.
HS5	MG.TN.x.xx.A.0.15	320	0÷61	0÷160	380	480	400	80	190	90	M8	130÷189	92	134	162	86	138
HS10	MG.TN.x.xx.A.0.20	351	159	254	510	605	430	108	210	115	M8	148÷189	105	134	162	103	103
HS18	MG.TN.x.xx.A.0.25	348	177	267	525	615	430	126	210	135	M8	148÷189	105	134	162	103	103

Valeurs indicatives